

NEYYOYANT GENERAL SPA SHIELD



Hot Tub & Spa Polish est notre formulation unique pour sceller, polir et protéger toutes les surfaces en acrylique, vinyle et en caoutchouc. Les propriétés uniques de Hot Tub & Spa Polish protègent les surfaces contre l'humidité, les produits chimiques agressifs et les rayons UV sans affecter la couleur de votre surface. Cela permet une finition de la surface digne d'une salle d'exposition, la laissant lisse au toucher et d'aspect cristallin.

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS

1. Assurez-vous toujours que de la surface à traiter soit propre et exempte de débris.
2. Appliquer Hot Tub & Spa Polish selon les méthodes suivantes:
 - a. À l'aide d'un linge doux et propre: vaporiser Hot Tub & Spa Polish sur le linge, s'assurant de bien l'humidifier, et appliquer par mouvements circulaires en prenant garde de traiter la totalité de la surface intéressée.
 - b. En pulvérisant directement le produit: vaporiser Hot Tub & Spa Polish directement sur la surface à traiter puis, à l'aide d'un linge doux et propre, appliquer uniformément le produit sur la totalité de la surface à traiter par mouvements circulaires.
3. Après l'application, laissez sécher à l'air pendant quelques minutes.
4. Polissez légèrement avec un linge propre et sec.

CONSEILS PROFESSIONNELS:

- Lors de l'application de Hot Tub & Spa Polish sur votre coque en acrylique après l'avoir vidangée, laissez la surface sécher à l'air pendant au moins 30 minutes avant de remplir à nouveau votre spa/jacuzzi.
- Hot Tub & Spa Polish peut également être utilisé sur vos appuis-tête, mais toujours en prenant soin de les retirer de la coque pour éviter que le produit ne s'écoule dans l'eau. Les appuis-tête traités doivent être séchés à l'air avant d'être remis en place.
- Hot Tub & Spa Polish peut également être utilisé pour protéger de nombreuses autres surfaces telles que meubles de jardin, intérieurs et extérieurs de voiture, surfaces de travail des meubles, acier inoxydable et PVC (peut aider à restaurer la couleur des PVC).
- Hot Tub & Spa Polish peut être appliqué sur surfaces sèches ou humides. Pour de meilleurs résultats, appliquez-le sur des surfaces sèches.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.lo-chlor.fr.